

# Appareils SP Plastepur®

## Rectangulaires à nervures "Performance"



Descriptif, pose, fonctionnement, entretien et garanties des appareils: voir notre livret de l'utilisateur A23.

### REHC 400/200

Rehausse à visser adaptable sur les trous d'homme Ø 400 mm, vendue séparément



	Article	Pièces principales	Équivalence usagers	Poids (kg)	Diamètre Ø (mm) Entrée et sortie	Longueur A (cm)	Largeur B (cm)	Hauteur totale Ht (cm)	Hauteur entrée He (cm)	Hauteur sortie Hs (cm)	Tampons de visite (mm)	Pose hors sol		Préfiltre (OUT) indicateur de colmatage intégré et amovible	filet filtrant "Performance"	
												Hauteur enceinte (cm)	Hauteur sable (cm)			
<b>Eaux vannes</b>																
	<b>DECANTEUR 1000</b>	11634	1 à 4	4	42	110	170	77	123	100	97	2 x Ø 400	60	50	NON	NON
	<b>DECANTEUR 1500</b>	11636	5 à 6	6	64	110	170	77	166	143	140	2 x Ø 400	60	50	NON	NON
	<b>DECANTEUR 3000R</b>	35319	10	10	119	110	270	119	144	118	115	2 x Ø 400	60	50	NON	NON
<b>Toutes eaux</b>																
	<b>EPURBLOC® 1500</b>	31988	1 à 2	2	64	110	170	77	166	143	140	2 x Ø 400	60	50	OUI	OUI
	<b>EPURBLOC® 2000</b>	24371	1 à 4	4	92	110	190	119	144	118	115	2 x Ø 400	60	50	OUI	OUI
	<b>EPURBLOC® 3000</b>	24372	5	5	119	110	270	119	144	118	115	2 x Ø 400	60	50	OUI	OUI

Option : rehausse à visser REHC D400H200 adaptables sur l'entrée et sur la sortie de tous les appareils.

Valeurs approximatives.



Nouveau

	Article	Pièces principales	Équivalence usagers	Poids (kg)	Diamètre Ø (mm) Entrée et sortie	Longueur A (cm)	Largeur B (cm)	Hauteur totale Ht (cm)	Hauteur entrée He (cm)	Hauteur sortie Hs (cm)	Hauteur aération (cm)	Tampons de visite (mm)	Pose hors sol		Préfiltre (OUT) indicateur de colmatage intégré et amovible	filet filtrant "Performance"	
													Hauteur enceinte (cm)	Hauteur sable (cm)			
<b>Eaux vannes</b>																	
<b>Nouveau</b>	<b>DECANTEUR 4000QR</b>	35320	12	12	140	110	205	185	155	122	119	125	2x400	70	60	NON	NON
<b>Nouveau</b>	<b>DECANTEUR 5000QR</b>	35321	14	14	160	110	243	185	155	122	119	125	2x400	70	60	NON	NON
<b>Nouveau</b>	<b>DECANTEUR 8000QR</b>	35322	22	22	280	160	420	185	155	119	116	125	2x400	70	60	NON	NON
<b>Nouveau</b>	<b>DECANTEUR 9000QR</b>	35386	24	24	300	160	458	185	155	119	116	125	2x400	70	60	NON	NON
<b>Nouveau</b>	<b>DECANTEUR 10000QR</b>	35331	28	28	320	160	497	185	155	119	116	125	2x400	70	60	NON	NON
<b>Toutes eaux</b>																	
<b>Nouveau</b>	<b>EPURBLOC® 4000 QR</b>	35062	6	6	140	110	205	185	155	122	119	125	2x400	70	60	OUI	OUI
<b>Nouveau</b>	<b>EPURBLOC® 5000 QR</b>	35063	7	7	160	110	243	185	155	122	119	125	2x400	70	60	OUI	OUI
<b>Nouveau</b>	<b>EPURBLOC® 8000 QR</b>	35064	11	11	280	160	420	185	155	119	116	125	2x400	70	60	OUI	OUI
<b>Nouveau</b>	<b>EPURBLOC® 9000 QR</b>	35385	12	12	300	160	458	185	155	119	116	125	2x400	70	60	OUI	OUI
<b>Nouveau</b>	<b>EPURBLOC® 10000 QR</b>	35065	14	14	320	160	497	185	155	119	116	125	2x400	70	60	OUI	OUI

Option : rehausse à visser REHC D400H200 adaptables sur l'entrée et sur la sortie de tous les appareils.

Valeurs approximatives.

## Décanteur SP et clarificateur SP "Performance"

### Rehausse à visser REHC 600/250

Rehausse à visser + tampon renforcé adaptable sur les trous d'homme Ø 600 mm, vendus séparément



Descriptif, pose, fonctionnement, entretien et garanties des appareils: voir notre livret de l'utilisateur A23.

### REHC 400/200

Rehausse à visser adaptable sur les trous d'homme Ø 400 mm, vendue séparément



	Article Décanteur	Article Clarificateur	Pièces principales	Équivalence usagers	Poids (kg)	Diamètre Ø (mm) Entrée et sortie	Longueur A (cm)	Largeur B (cm)	Hauteur totale sans rehausse Ht (cm)	Hauteur maxi ajustable avec rehausse REHC 600 Ht (cm)	Hauteur entrée He (cm)	Hauteur sortie Hs (cm)	Tampons de visite (mm)	Pose hors sol Hauteur enceinte H (cm)	Préfiltre (OUT) indicateur de colmatage intégré	Filet filtrant "Performance" dans EPURBLOC et CLARIF	
																	<b>Toutes eaux</b>
	<b>5000 SP (Ø110)</b>	30323	30327	7	7	180	110	235	135	225	285	190	185	2 x Ø 400	Interdite	Avec ou Sans	D'origine
	<b>5000 SP (Ø160)</b>	30324	30328	7	7	180	160	235	135	225	285	185	180	2 x Ø 400	Interdite	Avec ou Sans	D'origine
	<b>7500 SP</b>	30325	30329	10	10	260	160	358	135	225	285	185	180	2 x Ø 400	Interdite	Avec ou Sans	D'origine
	<b>10000 SP</b>	30326	30330	14	14	360	160	481	135	225	285	185	180	2 x Ø 400	Interdite	Avec ou Sans	D'origine

Option : rehausse à visser REHC D400H200 adaptables sur l'entrée et sur la sortie pour les 5000, 7500 et 10000 SP RKT.  
Option : rehausse à visser REHC D600H250 + 1 tampon renforcé Ø 600 mm adaptable en entrée (IN) et en sortie (OUT).

Valeurs approximatives.